

# 1. レディーミクストコンクリート

## 基準配合 18-18-25 (20) の地域別価格

呼び強度	スランブ cm	沼三裾清長 津島野水泉 市市市町町	御小 殿山 場町 市	函伊豆 南の国 市山仁 岡	伊 修湯中 豆善ヶ伊 市寺島豆
18	15,18	18,800円	19,100円	19,500円	21,200円

## 基準配合に対するの価格スライド表 (20、25、40mm)

(単位：円/m<sup>3</sup>)

呼び強度	ス ラ ン プ			
		5~12cm	15~18cm	21cm
18 注①		▲200	0	200
21 注①		200	400	600
24		600	800	1,000
27		1,000	1,200	2,800 注②
30		1,400	1,700	3,300 注②
33		1,800	2,200	3,800 注②
36		2,300	4,200 注②	4,500 注②
40		2,900	4,800 注②	5,100 注②
42		3,300	5,400 注②	5,700 注②
45		3,900	6,000 注②	6,300 注②

注①W/C=60%以下、W/C=55%以下の指定がある場合、ワンランクアップの価格となります。

注②の区分は高性能A E減水剤使用となります。

その他単位水量の指定がある場合(175kg以下、180kg以下)は、別途強度別高性能A E減水剤使用の規定があります。

## 基準配合に対するその他の価格スライド表

(単位：円/m<sup>3</sup>)

配 合	ス ラ イ ド			
曲げ4.5	2.5cm 工場渡	2,000	6.5cm	2,500
豆砂利	1,000			
モルタル	1 : 1	(N, BB) 11,000 (H) 13,000	1 : 2	(N, BB) 7,000 (H) 8,600
	1 : 3	(N, BB) 5,500 (H) 6,700	1 : 4	(N, BB) 4,500 (H) 5,500
	1 : 5	(N, BB) 3,500 (H) 4,400	1 : 6	(N, BB) 3,000 (H) 3,800
高性能A E減水剤	21N-33N 1,300	36N-40N 1,500	42N-45N 1,700	
早強コンクリート	21N以下 1,200	24N-27N 1,600	30N-33N 1,800	36N-40N 2,000 42N-45N 2,200
高炉セメント	18N-24N 200	27N-33N 300	36N-45N 400	曲げ4.5 400
低熱・中庸熱セメント	18N-24N 2,500	27N-30N 3,000	33N-40N 3,500	42N-45N 4,000
軽量コンクリート	気乾比重1.85以上	20,000	気乾比重1.85未満	別途見積
防水材・膨張材	3,500	100m <sup>3</sup> 以下打設の場合は別途見積		
吹き付けモルタル	1,000		低熱・中庸熱セメント ・軽量コンクリート	少量の打設の場合は 別途見積
エアーモルタル	2,000			
水中不分離 コンクリート	20,000	石灰碎石 50%指定	500	石灰碎石 100%指定 1,000