

# 1. レディーミクストコンクリート

## 基準配合 18-18-25 (20) の地域別価格

呼び強度	スランプ cm	沼三裾清長 津島野水泉 市市市町町	御小 殿山 場町 市	函伊 南豆 町の 市	伊 豆 市	伊 豆 市	湯 善 寺	中 ケ 伊 豆
18	5~18	18,800円	19,100円	19,500円			21,200円	

## 基準配合に対するの価格スライド表 (20、25、40mm)

(単位：円/m<sup>3</sup>)

呼び強度	スランプ	
	5~18cm	21cm
18 注①	0	200
21 注①	400	600
24	800	1,000
27	1,200	2,800 注②
30	1,700	3,300 注②
33	2,200	3,800 注②
36	4,200 注②	4,500 注②
40	4,800 注②	5,100 注②
42	5,400 注②	5,700 注②
45	6,000 注②	6,300 注②

注①W/C=60%以下、W/C=55%以下の指定がある場合、ワンランクアップの価格となります。

注②の区分は高性能A E減水剤使用となります。

その他単位水量の指定がある場合 (175kg以下、180kg以下) は、別途強度別高性能A E減水剤使用の規定があります。

## 基準配合に対してその他の価格スライド表

(単位：円/m<sup>3</sup>)

配合	スライド			
曲げ4.5	2.5cm 工場渡	2,500	6.5cm	3,000
1DAY PAVE	別途見積			
豆砂利	1,000			
モルタル	1:1	(N、BB) 11,000 (H) 13,000	1:2	(N、BB) 7,000 (H) 8,600
	1:3	(N、BB) 5,500 (H) 6,700	1:4	(N、BB) 4,500 (H) 5,500
	1:5	(N、BB) 3,500 (H) 4,400	1:6	(N、BB) 3,000 (H) 3,800
高性能A E減水剤	21N-33N 1,300	36N-40N 1,500	42N-45N 1,700	
早強コンクリート	21N以下 1,200	24N-27N 1,600	30N-33N 1,800	36N-40N 2,000 42N-45N 2,200
高炉セメント	18N-24N 200	27N-33N 300	36N-45N 400	曲げ4.5 400
低熱・中庸熱セメント	18N-24N 2,500	27N-30N 3,000	33N-40N 3,500	42N-45N 4,000
軽量コンクリート	気乾比重1.85以上	20,000	気乾比重1.85未満	別途見積
防水材・膨張材	3,500	100m <sup>3</sup> 以下打設の場合は別途見積		
吹き付けモルタル	1,000	低熱・中庸熱セメント ・軽量コンクリート	少量の打設の場合は 別途見積	
エアーモルタル	2,000			
水中不分離 コンクリート	20,000	石灰砕石 50%指定	500	石灰砕石 100%指定 1,000